

SOLID 34

MICROPLEX

Komplettlösung für
Workgroup und Logistik

■ THERMODRUCK-EMULATION

Erster Laserdrucker mit Thermodruck-Emulation für ZPLII, Datamax, Eltron etc.

■ JUST IN TIME PRINTING

Rekordverdächtige 6,5 Sekunden bis zum ersten Ausdruck

■ ETIKETTEN ZUM SPOTTPREIS

Je nach Format bis zu 6 mal preiswerter als Thermodruck

■ BARCODE-GENERIERUNG

Intelligente Barcode-Generierung im Drucker integriert

■ FLEXIBEL IN FORMAT UND MATERIAL

Eignung auch für schwere Papiere und Formate ab A6 bis A4-Überlängen

■ MICROPLEX HIGH-END-CONTROLLER

Preiswerter Einstieg in die MICROPLEX-Welt mit vielen nützlichen Optionen wie

- internes Formularmanagement
- erweiterte Barcode-Generierung
- n-fach Formatsplitting
- Statusausgabe mit Seitenquittierung und vieles mehr...



34 Seiten/Minute

600 dpi

6,5 Sekunden bis zur ersten Seite

MICROPLEX Printware AG

Panzerstraße 5
D-26316 Varel

Mail info@microplex.de

Tel +49(0)4451 - 9137-0

Fax +49(0)4451 - 81063

www.microplex.de

MICROPLEX® Printware AG

SOLID 34 MICROPLEX

Der SOLID 34 ist mit seiner Komplett-Ausstattung in Hard- und Firmware bestens geeignet für alle Anwendungen in industrieller Umgebung und als Workgroup-Ausgabegerät im Office-Umfeld.

TECHNISCHE DATEN

Technische Spezifikation

Drucktechnologie	Laser, OPC Wärme-/Druckfixierung
Controller	MPC 5.0 mit Intel XScale PXA 255 (400 MHz-RISC-Prozessor)
Druckgeschwindigkeit	bis zu 34 Seiten/Minute
Erste Seite	6,5 s
Auflösung	max. 600 dpi x 600 dpi
Monatliches Druckvolumen	empfohlen bis 50.000 Seiten (Bei 60 Monaten Nutzungsdauer) max. 150.000 Seiten
Stromversorgung	230V / 50Hz (0,68 kW)
Abmessungen	422 x 465 x 404 (BxTxH im mm inkl. Ablage)
Umgebung	Rel. Feuchte 45 - 75 % Temperatur 5 - 35°C
Schnittstellen	Seriell USB, RS232, RS422 Parallel IEEE 1284 Netzwerk Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Speicher	RAM 64 MB Flash 16 MB

Emulationen und Funktionen

Emulationen	MICROPLEX IDOL HP PCL 5e Epson FX-80 Datamax, EPL	IBM Proprinter Diablo 630 TIFF, ZPLII μ -Postscript
Optionale Emulationen	Printronix IGP PGL	Magnum Code V Kyocera Prescribe Express <i>(Weitere Emulationen auf Anfrage)</i>
Barcodes	EAN 8, 13, 128, add on 2/5 3-stroke Datalogic 2/5 3-stroke Matrix Codabar, PDF 417	Jetcaps (HP/SAP) Code 39 128 MSI UPC A, E Postnet, KIX
Optionale Barcodes	USD5	UPS-Maxicode Datamatrix <i>(Weitere Barcodes auf Anfrage)</i>
Funktionen	Intelligente Barcode Generierung Der Barcode wird vom Druck-Controller "on the fly" generiert. Formatsplitting Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate. Intelligentes Formular Management Im Drucker lassen sich Formulare und Fonts im bis zu 12 MB flash ablegen und nach Bedarf aufrufen.	
Optionen	Status out Nach Druck einer Seite gibt der Drucker eine Quittung über die Schnittstelle aus. SPS - Control Einbinden des Druckers in Prozesslinien und Steuerung des Druckers via SPS-Schnittstelle.	

Die Einzelblatt-Laser




Laser
34
Seiten/Minute
600
dpi
6,5
Sek. bis zur
ersten Seite



Laser
45
Seiten/Sekunde
600
dpi
5,0
Sek. bis zur
ersten Seite



Ihr autorisierter MICROPLEX Partner:



Optionale Duplexeinheit

Medien

A6, A5, A4 und Zwischenformate
Papiergewicht von 60-176 g/m²
bei geeigneter Qualität bis 216 g/m²

Ablage

500 Blatt, face down

Optionale Ablage

500 Blatt, Offset-Stacker


Einzug

Kassette 1, 100 Blatt (A6 bis A4)
Kassette 2, 500 Blatt (A6 bis A4)
Kassette 3, 500 Blatt (A6 bis A4)

Optionen Einzug

Kassette 4, 500 Blatt (A6 bis A4)

1600 Blatt bei Maximalausstattung



MICROPLEX Printware AG

Panzerstraße 5
D-26316 Varel

Fon +49(0)4451 - 9137-0
Fax +49(0)4451 - 81063

Mail info@microplex.de

www.microplex.de



- Die erwähnten Markennamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der genannten Unternehmen.
- Alle kursiv gedruckten und farbig hervorgehobenen Werte und Angaben sind optional.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Bei den Angaben in diesem Datenblatt handelt es sich ausschließlich um beschreibende Angaben, es handelt sich dabei um keine zugesicherten Eigenschaften. Eine Garantie wird nicht übernommen. Die Angaben entbinden nicht von der Überprüfungspflicht für den jeweiligen Einsatzfall.